





CERAPUR

Modelos	ZWBC 24-2C	ZWBC 28-2C	ZWBE 25-3C	ZWBE 30-3C
Datos de calefacción				
Potencia calorífica nominal (kW)	21	21	24	24
Presión max. Circuito (bar)	3	3	3	3
Capacidad vaso de expansión (l.)	6	6	6	6
Datos A.C.S				
Método de producción	Microacumulación con sistema		Microacumulación con sistema	
Potencia calorífica nominal máx. (kW)	24	28	25	30
Caudal instantáneo D T25°C	13,8	16,1	14,3	17,2
Datos ErP				
Eficiencia en A.C.S	66%	81%	85%	84%
Eficiencia en calefacción	93%	93%	94%	94%
Clasificación calefacción, perfil de consumo y clasificación A.C.S				
Nivel de potencia acústica en interiores Db	49	49	50	50
Peso total sin embalaje (kg)	39,5	39,5		
Peso de caldera + bastidor (kg)	28 + 11,5		35	35
Dimensiones (alto x ancho x fondo mm.)	710 x 400 x 330		710 x 400 x 330	710 x 400 x 330
Kit evacuación estándar	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108
Emisión de óxido de nitrógeno (mg/kWh) para Gas Natural	32	32	40	40