




Hydronext 5600 S

Modelo		WTD12-3 AME	WTD15-3 AME	WTD17-3 AME
Tipo de encendido		Automático – Conexión eléctrica 230V		
Capacidad en litros	l/min	12	15	17
Clase de eficiencia energética en A.C.S.		 A A+ → F	 A A+ → F	 A A+ → F
Perfil de consumo en a.c.s.		M	XL	XL
Potencia	kW	4,1-20,7	4,7-27,0	5,1-30,5
Presión min. de funcionamiento	bar	0,1	0,1	0,1
Presión máxima disponible	bar	12	12	12
Rango caudal	l/min	2,8-8,5	2,8-11,1	2,8-12,5
Eficiencia al 100% de carga nominal		90	90	90
Eficiencia al 30% de carga nominal		91	94	94
Longitud máxima de evacuación vertical	m	4	4	4
Longitud máxima de evacuación horizontal	m	4	4	4
Diámetro del tubo de evacuación	mm	80/110	80/110	80/110
Compatibilidad con solar	-	Si	Si	Si
Display Digital (LCD)	-	Si	Si	Si
Conectividad		No	No	No
Peso	Kg	13	13	15
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	575x335x180	575x365x170	575x365x170